



AV 13/...

Накладной профиль с клипсами

- Для стен и полов
- Простота монтажа
- Привлекательный внешний вид
- Широкий выбор покрытий
- Ширина швов до 80 мм



Технические данные

Профиль	Ширина шва, F (мм)	Монтажная высота, H (мм)	Видимая ширина профиля, S (мм)	Общая ширина профиля, Sm (мм)	Горизонтальные деформации, ΔF (мм)	Вертикальные деформации, ΔFh (мм)	Допустимые нагрузки, кН
AV 13/70/S W	20-40	40	70	70	20 (± 10)	10 (± 5)	—
AV 13/70/L W	40-60	60	70	70	20 (± 10)	10 (± 5)	—
AV 13/70/S F ¹	20-40	40	70	70	20 (± 10)	10 (± 5)	Пешеходные ¹
AV 13/70/L F ¹	30-60	60	70	70	20 (± 10)	10 (± 5)	Пешеходные ¹
AV 13/100/L F ¹	40-80	60	100	100	40 (± 20)	10 (± 5)	Пешеходные ¹
AV 13/150/L F ¹	40-80	60	150	150	40 (± 20)	10 (± 5)	Пешеходные ¹

Угловые версии (шов вдоль стены)

AV-E 13/70/S	20-40	40	60	60	20 (± 10)	10 (± 5)	—
--------------	-------	----	----	----	-----------	----------	---

Материал: Алюминий 6060, нержавеющая сталь AISI 304 (клипса)

Цвет: Алюминий

Стандартная длина: 3 метра

На заказ: Любой цвет по каталогу RAL, цветное анодирование, декорирование под дерево

¹ Использование в полах с пешеходными нагрузками (**индекс F***)

Монтаж: Осуществляется на распорные клипсы: для стен и потолков - 1 штука на метр; для полов - 2 штуки на метр для клипс "S" и 1 штука на метр для клипс "L". Следуйте рекомендациям по монтажу из брошюры «Подбор и монтаж профилей Dewmark. Общие рекомендации».

